

**Двери распашные двустворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 05.09.16



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм							
		1900	2000	2200	2400	2500	2600	3000	3500
1200	ДДХР-80	10 810	11 070	11 570	12 080	12 340	12 590	13 770	15 210
	ДДМР-100	12 660	12 950	13 530	14 110	14 390	14 680	16 000	17 280
	ДДМР-120	12 990	13 300	13 900	14 510	14 810	15 120	16 500	18 190
1400	ДДХР-80	11 480	11 760	12 320	12 880	13 160	13 440	14 730	16 300
	ДДМР-100	13 520	13 840	14 470	15 110	15 420	15 740	17 170	18 590
	ДДМР-120	13 890	14 230	14 890	15 560	15 900	16 230	17 740	19 580
1500	ДДХР-80	11 820	12 110	12 700	13 280	13 580	13 870	15 210	18 010
	ДДМР-100	13 950	14 280	14 940	15 610	15 940	16 270	17 760	20 410
	ДДМР-120	14 340	14 690	15 390	16 090	16 440	16 790	18 350	21 430
1600	ДДХР-80	12 150	12 460	13 070	13 680	13 990	14 300	17 030	19 900
	ДДМР-100	14 380	14 730	15 420	16 110	16 450	16 800	19 680	22 070
	ДДМР-120	14 790	15 160	15 890	16 620	16 980	17 340	20 310	23 460
1800	ДДХР-80	12 700	13 030	13 700	14 360	14 700	15 030	17 850	20 910
	ДДМР-100	15 120	15 490	16 240	16 980	17 360	17 730	20 710	23 300
	ДДМР-120	15 570	15 970	16 760	17 540	17 940	18 330	21 400	24 760
2000	ДДХР-80	13 220	13 580	14 290	15 000	15 360	16 870	18 610	21 780
	ДДМР-100	15 810	16 210	17 000	17 800	18 200	19 750	21 650	24 360
	ДДМР-120	16 290	16 710	17 550	18 390	18 810	20 390	22 380	25 870
2200	ДДХР-80	13 870	14 250	15 020	15 780	16 170	17 710	19 530	22 830
	ДДМР-100	16 650	17 070	17 930	18 780	19 210	20 790	22 780	25 630
	ДДМР-120	17 170	17 620	18 520	19 420	19 870	21 480	23 570	27 210
2400	ДДХР-80	14 520	14 930	15 750	17 720	18 130	18 540	20 350	23 720
	ДДМР-100	17 480	17 940	18 850	20 920	21 370	21 830	23 810	27 080
	ДДМР-120	18 050	18 530	19 490	21 610	22 090	22 570	24 670	28 400
2500	ДДХР-80	14 840	16 420	17 270	18 110	18 540	18 960	20 820	24 260
	ДДМР-100	17 900	19 530	20 470	21 410	21 880	22 350	24 390	27 730
	ДДМР-120	18 490	20 140	21 130	22 130	22 620	23 120	25 270	29 080
3000	ДДХР-80	17 630	18 110	19 090	20 070	21 720	22 210	24 330	26 950
	ДДМР-100	21 160	21 700	22 780	23 860	25 560	26 100	28 420	30 960
	ДДМР-120	21 840	22 420	23 560	24 700	26 430	27 000	29 460	32 490

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	65,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	65,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	35,00
Шайба пластиковая (Италия)	35,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	800,00
Клапан выравнивания давления	1200,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	700,00

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку
	- 4 петли на створку

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка, встроенным в ней пластиковым коробом, примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДДХР-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДДМР-100 и ДДМР-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x110x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.